



Mousse Polyuréthane à cellules ouvertes pour la filtration

Grades disponibles : 20 (le plus aéré) - 30 - 45 - 60 - 75 - 90 (le plus dense)

Excellente durée de vie - Régénérable par lavage délicat ou aspiration

Hydrofuge

Epaisseurs disponibles en 5 - 10 - 15 - 20 - 25 mm

Vitesse de passage recommandée : 1,3 m/s

Perte de charge initiale faible : 30 à 170 Pa

Perte de charge maximum recommandée : 150 à 250 Pa

- Filtration d'air pour :
- Séparation de gouttes
 - Armoires électriques
 - Appareils Electroniques
 - Ordinateurs
 - Climatisation - Ventilation
 - Humidificateurs - Déshumidificateurs

Disponible en plaque ou au format découpé

Perte de charge en Pa					
Epaisseurs	5	10	15	20	25
Grade 20	7	16	20	22	25
Grade 30	10	19	24	32	45
Grade 45	12	20	35	53	76
Grade 60	20	50	65	80	102
Grade 75	50	90	110	152	169
Grade 90	55	96	118	156	170

Données et photos non contractuelles, délivrées à titre d'information, pouvant être modifiées sans préavis.
 INNOV'AIR et PLASTIFILTRE sont des noms déposés au registre national des marques.