

AGRO-LAV Cellules filtrantes lavable	MODELES		
	AGL-P	Classe G3/G4 EN 779	
	AGL-PL	Classe G3/G4 EN 779	
Autres dimensions sur demande			

Caractéristiques techniques:

Média polyester pris entre toiles polypropylène, cousu sur grillage.
 Cadre acier galvanisé.
 Lut Hot melt.



Dénomination:

AGL-P = Filtre plan
AGL-PL = Filtre plissé

Limites d'utilisation:

Température: 100°C
 Humidité relative: 100%
 Dp finale: 250 Pa

Interêts du produit:

Excellente tenue au lavage
 Excellente rigidité du filtre
 Effet électrostatique naturel

Options:

Cadre inox, grille inox, cadre plastique, joint, cadre soudé...



MODELE DIMENSIONS mm AGL-P	PLAN
400 * 500	Epaisseurs 20 à 40 mm
400 * 625	
500 * 500	
500 * 625	
290 * 595	
595 * 595	

MODELE DIMENSIONS mm AGL-PL	PLISSE
400 * 500	Epaisseurs 40 à 200 mm
400 * 625	
500 * 500	
500 * 625	
290 * 595	
595 * 595	

Applications:

Filtre à poussière grossière, lavable, prévu pour les applications demandant un nettoyage très fréquent (hebdomadaire ou journalier)

TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLE SUR DEMANDE

Données et photos non contractuelles, délivrées à titre d'information, pouvant être modifiées sans préavis.
 INNOV' AIR et PLASTIFILTRE sont des noms déposés au registre national des marques.