

Manchettes de raccordement avec colliers de serrage intégrés

Sur demande, manchettes rectangulaires ou carrées

Tissu de verre M0 enduit 2 faces polyurethane - 450 g/m²

Resistance extrême à la déchirure et à la rupture

Couleur = gris

Limitation d'utilisation :

Température = -20 à +130 ° C (+150 ° C en pointe)

Ne pas utiliser en présence d'huiles ou corps gras

Construction cousue avec colliers intégrés dans l'ourlet

Manchettes souples permettant la dilatation des gaines et d'éliminer les vibrations

Déstinées au flux d'air propre ou peu chargé

Bonne résistance en milieux acides et basiques

Bonne résistance aux solvants

Diamètre mm Hauteur mm

100 100

125 160

160 160

200 160

250 200

315 200

355 200

400 200

450 200

500 200

560 200

autres dimensions sur demande



Données et photos non contractuelles, délivrées à titre d'information, pouvant être modifiées sans préavis.
INNOV'AIR et PLASTIFILTRE sont des noms déposés au registre national des marques.

INNOV'AIR s.a.r.l.

22 rue Calmette

F-69740 GENAS

Tél : +33 (0)4 78 58 48 62

Fax : +33 (0)4 78 58 67 10

E-mail : contact@innovair.fr

SARL au capital de 10.000 € Code APE : 2825Z SIRET : 45 131 469 00030 TVA : FR 75445131469